

Nazwa produktu:	Spodnie Cargo	Podanie:	Spawalnice, pracownicy przemysłu
Tkanina:	80% poliester 20% bawełna	Waga:	240gsm
Kolor:	dostosowane	Rozmiar:	S / M / L / XL / XXL
Standard:	SGS	Pora roku:	Lato

Przewaga konkurencyjna:

Nasza firma wykorzystuje silnik bezszczotkowy, porównać ze zwykłym silnikiem, ten silnik Prędkość jest wyższy, niższy poziom hałasu, nie wymaga konserwacji, ale już żywotność produktu. Samodzielnie opracowane wirnika, lepszej jakości niż zwykły plastik Wirnik, bardziej stabilny, mocniejszy ssania. Unikalna konstrukcja filtra warstwowych, można skutecznie oczyścić toksycznych i szkodliwych substancji w powietrzu, takie jak formaldehyd, benzen, amoniak, gaz radon, dioxide..etc siarki, a korzystanie z niskiego koszt.

W porównaniu z produktami z zagranicy, naszych produktów w kategoriach Efekt ten jest prawie taka sama, ale w większości naszych produktów mniej niż USD2000, więc nasze produkty są opłacalne, a korzystanie z bardziej przystępne koszt. Produkty z zagranicy, głównie oczyścić wirusy i bakterie jako Głównym kierunkiem zarządzania. W Chinach, nie tylko do oczyszczania wirusów, bakterii ale także oczyścić szkodliwych zanieczyszczeń dymu. WHO szacuje, że istnieje ponad 200 milionów ludzi zgonów każdego roku z powodu wdychania powietrza wewnętrznego i zewnętrznego Zanieczyszczenia w postaci małych cząstek.

FQAs:

1. Co funkcje dla filtrów?

Odpowiedzi. 1) Pre-Filter / F8 pre-filtr: filtr pad wielkogabarytowe można filtrować duże cząstki pyłu (zgodnie z konieczności wyboru filtr wstępny lub F8)

2) Filtr szklany PP Bliski Filtr / Fiber: to filtruje średnich, niewielkie rozmiary cząstki większe proszki do przedłużania życia głównego filtra. (Zgodnie z rozporządzeniami Wymóg, aby wybrać PP środkowy filtr lub włókna szklanego filtra, można użyć obydwu tych elementów, Wydajność lepsza).

3) Główny Filtr / węgiel aktywny: czyści szkodliwych cząsteczek i oparów.

4) Filtr o wysokiej sprawności (łączyć filtr środkowy i filtr z węglem aktywnym): to Można filtrować około 0.3micron cząstki i innych szkodliwych oparów.

2. Co Zaletą porównać z odpowietrzeniem wentylator wyciągowy?

Odpowiedź: 1. Wiele zalet, takich jak (1) Oczyścić jakości powietrza (2) Oszczędność energii (3) łatwa instalacja, elastyczne remove (4) Niski koszt (5) zmniejszenia częstości występowania chorób i poważnych chorób, a zdrowie jest bezcenne (6) w celu zmniejszenia nieprzyjemny zapach (7) w celu zmniejszenia kurz i inne szkodliwe substancje, a więc na.

3. Jaka jest żywotność naszego wyciągowym wyciągu?

Odpowiedź: Żywotność silnika jest (pracy ciągłej 24 godziny) 20.000 godzin, należy rozważyć czynniki środowiskowe. Zwykle można go używać 4-5 lat bez żadnych problemów.

4. Kanały do odsysania oparów może zostać skrócony lub wydłużony?

Odpowiedź: To może być skrócony lub wydłużony właściwie; ale sugerujemy nie więcej niż 1.5meter.
Dla wielu stacji, całkowita długość przewodu nie powinna przekraczać 10 metrów.

5. Jaka jest najlepsza odległość między dyszą i pali?

Odpowiedź: Odległość być 5-15cm jest najlepszy.

6. Jak długo trzeba wymienić filtr wstępny, filtr środkowy i filtr główny?

Odpowiedź: 1. Filtr wstępny: normalnie musi zastąpić 1 miesięcy

2. Filtr środka: Zwykle wymaga zastąpienia przez 3 miesiące

3. Główny filtr: normalnie musi zastąpić przez 6 miesięcy.

7. Rura zgięta wpłynie dym oczyści?

Odpowiedź: Tak, to wpływa na moc ssania, należy zmniejszyć szybkość wygięty.

8. Czy nasz wyciąg oparów całkowicie filtrowany gaz trujący?

Odpowiedź: Nie, nadal nie każdy rodzaj filtra można odfiltrować 100% trucizny gazu, ale można zrobić inny filtr stawkę netto na życzenie.

Obraz produktu:

Kinglong
SAFETY



CE



Inne produkty do wyboru

Kinglong
SAFETY



CE



Kinglong
SAFETY



CE

Kinglong
SAFETY



CE

Kinglong
SAFETY



CE

Kinglong
SAFETY



CE

Informacje kontaktowe

Miss. Lisa Shao

Telephone: 027-83884677

skype: sales5@wuhankinglong.com

Fax: 027-83884177

Email: sales5@wuhankinglong.com

Address: 1508, Building 5, Fanhai Soho,
Huaihai Road, Wuhan, China

